SHEME ALU BRAVARIJE m 1 : 50

- V A N J S K A -

- obavezna RAL ugradnja -

Izvođač je dužan priložiti dokaz statičke stabilnosti ostakljenih elemenata

Sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta, a detalje pojedinačnih elemenata usaglasiti s projektantom te dostaviti na uvid .

- sigurnosno ostakljenje sukladno važećem Tehničkom propisu za staklene konstrukcije, (NN 53/2013).

1 DVOKRILNA ZAOKRETNA, OSTAKLJENA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM **kom 1,0**

- zid. otvor : 220 / 297 cm

- gl. ulaz /prizemlje

GLAVNI ULAZ
vanjski prostor



- Uw max=1,4 W/m2K;Ug max=0,7
- troslojno IZO staklo
- vratna krila obostrano ostakljena sigurnosnim staklom
- nadvoj/ito fliano
- otvaranje krila prema van

svjetla šir.prolaza min.2 x100 cm

2 DVOKRILNA ZAOKRETNA, OSTAKLJENA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM **kom 1,0**

- zid. otvor :230 /310 cm

- ulaz-izlaz na igralište

3 DVOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM **kom 1,0**

- zid. otvor :215 / 297 cm

-ulaz spremište /prizemlje

- vratno krilo puno: Ud = 1,9 W/m2K

4 DVOKRILNA ZAOKRETNA OSTAKLJENA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM **kom 1,0**

- zid. otvor :215 / 297 cm

-prizemlje ulaz sportaši



- ostakljeni dio vratnih krila obostrano sigurnosno staklo

5 DVOKRILNA ZAOKRETNA OSTAKLJENA VRATA s **kom 1,0**

- zid. otvor 205/220 + 30 cm



- kat. ulaz- izlaz na hitne
- vratna krila obostrano ostaklejena sigurnosnim staklom

6 DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA s djelomično ostakljenim krilima **kom 1,0**

- zid. otvor 150/220 +-20 cm



- kat. kotlovnica
- vratno krilo puno: U d = 1,9 W/m2K

7 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA s fiksnim nadsvjetlom i JEDNOKRILNI PROZOR UZ VRATA kom 1,0

- zid.otvor 95/310 + 79/100 cm



- prz. Ž.sanitarni č. / ljevo
- ugradbi uređaj koji ih drži u zatvorenom položaju
- vanjsko staklo prozora i nadvjetrila sigurnosno

8 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA s vlkisnim nadsvjetlom **kom 1,o**

- zid.otvor 120/297 cm

- prz GRO
- vanjsko staklo nadsvjetla sigurnosno

9 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA s fiksnim nadsvjetlom kom 1,o

- zid.otvor 112/310 cm



- prz. WC - inv

- kvaka pristupačna - na vis.90 cm
- ugradbi mehanizam za otvaranje vrtaklarata izvana u slučaju pozivu u pomoć !
- vanjsko staklo nadsvjetla sigurnosno

9a JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA kom 1,o

- zid.otvor 112/210 cm



- DOV. ODBR.

Ud = 1,9 W/m2K max

10 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA s fiksnim nadvjetlom kom 3,o

- zid.otvor 100/310 cm



- prz. M.sanitarni č. / ljevo i M.Ž desno
- ugradbi uređaj koji ih drži u zatvorenom položaju
- vanjsko staklo nadsvjetla sigurnosno

11 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA,djelomično ostaklјena vrata kom 2,o

- zid.otvor 115/220+ -20 cm

- prz: ulaz van, uz prv.wc
- kat: izlaz iz zajedničke klupske prostorije
- ovarna onemogućiti nekontrolirani ulaz !
- vansko staklo sigurnosno

12 JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA,djelomično ostaklјena vrata kom 2,o

- zid.otvor 105/205 cm



13 DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA kom 1,o

- zid.otvor 180/220 cm



- prizemlje: negrijano spremište varjake oprema
- krila asimetrična,otvaraju se prema van
- fiksne preklopne horizontalne lamele = čvrsta gusta mrežica s unutr. strane.
- brava cilindrična.

VANJSKI BRISOLEJI ZA ZAŠTITU OD SUNCA

ISPRED STUBIŠNOG PROZORA na 1. katu

m` 37,0

TLOCRT:



PRESJEK :



VANJSKI BRISOLEJI ZA ZAŠTITU OD SUNCA

ISPRED PROZORA PROSTORA ZA MEDIJE

m` 107,0

TLOCRT:



PRESJEK :



VANJSKI BRISOLEJI ZA ZAŠTITU OD SUNCA

ISPRED PROZORA 1. KATA

m2 32,0

PRESJEK :